



## Océ Arizona 640GT/640XT UV 平板打印机

### 畅销欧美的平板和卷筒一体、 具有广泛灵活应用的UV打印机

来自欧洲原创，尽显卓越图文输出技术，**Arizona** 系列UV打印机以其高效率、高品质、多样性的灵活应用赢得全球用户的好评。在欧美，它的销售量是其它竞争对手的总和。最大可达2.5m x 3.05m的打印平台，2.2m宽的卷筒输出，以及白墨和光油的灵活应用，成为广告制作企业、标示标牌制作企业、装饰品加工企业、工业制作企业选择**Arizona UV** 平板打印机的首要因素。

现在，新的**Arizona 640GT**和**Arizona 640XT**配备了更加具有生产力的打印速度，将为您的企业开启新的业务领域，增加更多有附加值的拓展方向。

- 卷筒选项可以根据客户需求随时添加，拓展客户对于软性介质打印的需求
- 批处理打印模式，方便不同模式下的多个文件同时打印
- 真正的平板设计。打印平台使用真空系统，使打印介质更加稳固，墨滴落点更加精准，实现多次打印的精确套准
- **Arizona 640GT**直接打印幅面可达2.5m x 1.25m；**Arizona 640XT**直接打印幅面直至2.5m x 3.05m
- 可以打印在不规则的异形材料上，例如玻璃、大理石等厚重材料，甚至表面凹凸不平的复合木板以及几乎所有可以想象到的适当的材料
- **Arizona 640GT**提供可供客户选择的6个平台真空分区，**Arizona 640XT**提供可供客户选择的7个平台真空分区，无需制作蒙版，方便常用幅面的快速打印

### 技术特点


- 高品质UV平板、卷筒兼容UV喷绘机
- 打印精度精美呈现6pt文字
- **Arizona 640GT**最高打印速度每小时60.0m<sup>2</sup>；**Arizona 640XT**最高打印速度每小时67.4m<sup>2</sup>
- Océ VariaDot<sup>®</sup> 智能可变墨滴技术采用CMYK四色系统，智能控制墨滴大小，平均的耗墨量仅有8ml/m<sup>2</sup>，极大程度的为客户节约了使用成本

### Océ VariaDot<sup>®</sup> 智能可变墨滴技术



应用奥西专利的VariaDot<sup>®</sup> 技术，图像细节要比六色恒定大小墨滴的输出设备更加细腻平滑。

**Océ Arizona 640GT**和**Arizona 640XT**可以控制到最小到6pl的墨滴大小，可以使图像表现更加锐利清晰，灰阶更加平滑，过渡均匀自然。当应用到最大42pl大小墨滴时，可以迅速覆盖深色部分，从而提高打印速度，并且使深色部分更加坚实。因此Océ VariaDot<sup>®</sup> 专利成像技术可以实现照片级输出质量，分辨率可达1,440dpi或者更高。

Océ Arizona 640GT/640XT UV 平板打印机					
技术参数	Océ Arizona 640GT		Océ Arizona 640XT		
各种打印模式及速度对比*	平板打印	卷筒打印	平板打印	卷筒打印	
高速	60.0 m <sup>2</sup> /h	43.3m <sup>2</sup> /h	64.7 m <sup>2</sup> /h	43.3m <sup>2</sup> /h	
生产	37.5 m <sup>2</sup> /h	28.7 m <sup>2</sup> /h	40.0 m <sup>2</sup> /h	28.7 m <sup>2</sup> /h	
高速品质	31.3 m <sup>2</sup> /h	25.3 m <sup>2</sup> /h	33.3 m <sup>2</sup> /h	25.3 m <sup>2</sup> /h	
品质	26.5 m <sup>2</sup> /h	21.3 m <sup>2</sup> /h	28.1 m <sup>2</sup> /h	21.3 m <sup>2</sup> /h	
艺术	21.1 m <sup>2</sup> /h	17.0 m <sup>2</sup> /h	22.4 m <sup>2</sup> /h	17.0 m <sup>2</sup> /h	
<b>平板打印区域</b>					
材料规格	2.50 m x 1.25 m x 50.8 mm		2.50 m x 3.05 m x 50.8 mm		
打印区域	1.26 m x 2.51 m		2.51 m x 3.06 m		
边到边打印 (出血打印)	√		√		
<b>整机规格</b>					
打印机净尺寸	4.66 m x 2.0 m, 785 kg		4.66 m x 3.83 m, 1625 kg		
打印机 + 卷筒选件	4.66 m x 2.3 m, 1035 kg		4.66 m x 4.12 m, 1875 kg		
台面高度	0.88 m		0.88 m		
总高度	1.30 m		1.30 m		
<b>卷筒选件</b>					
卷筒宽度	0.9 m 到 2.2 m				
打印宽度	最宽至 2.19 m				
卷筒外径	高达 240 mm				
卷筒内径	76.2 mm				
卷筒重量	28 kg - 50 kg (依据不同卷筒材料宽度)				
卷筒装载方向 (进纸)	打印面上下可选				
<b>操作环境要求</b>					
温度	18 °C - 30 °C				
相对湿度	30% - 77%				

\* 打印时间不包含数据传送、UV 灯预热、材料装载及清洗时间。打印速度是在本公司的标准测试环境下获得测试结果，根据客户的打印环境、材料种类及摆放方向等条件的不同，结果会有所不同。

### 图像品质

- 接近照片级打印输出
- 精美呈现6pt字体

### 喷墨技术

- Océ VariaDot®成像技术，墨滴尺寸6pl-42pl可调
- 采用压电式可调节墨滴大小打印喷头
- 每色采用2只压电式可调节墨滴大小打印喷头，每个喷头636个喷嘴

### 墨水系统

- CMYK每色UV墨水采用2升密封柔性快速更换包装
- 白色UV墨水及UV光油采用1升密封柔性快速更换包装

### 系统设计

- 真正的平板设计,便于打印至硬性介质或物体
- 打印柔性卷筒材料的卷到卷选件
- 平板打印和卷筒之间的切换打印，不需要任何方式的配置

### 图像处理系统

- ONYX Thrive Océ 版RIP流程软件，可根据实际需求灵活添加打印机和RIP个数，支持分布的服务器流程，支持基于浏览器的作业提交和管理
- 强大的彩色管理系统，用户可自行添加新介质库文件实现色彩准确还原，内置Pantone、RAL专色色库
- 高精度模拟专色的匹配输出，直观易用的调色工具及自由导入导出的调色滤镜工具；支持最新版本的Adobe PDF打印引擎（APPE2.5版本），方便处理CS储存的、含有透明对象的PDF版本

### 数据接口

- 100/1000兆自适应网卡

### 电力要求

- 2x50 Hz, 200到240 VAC, 单向, 16A
- 2x60 Hz, 208到240 VAC, 单向, 16A

### 服务与支持

- 根据客户个性化需要，定制不同的保修计划
- 可以通过官方网站下载打印所需的材质库文件

# Canon

Delighting You Always

佳能(中国)有限公司 上海分公司

地址: 上海市黄浦区南昌路45号城汇大厦10楼 邮编: 200020 电话: 021-23082600  
佳能中国网站: <http://www.canon.com.cn> 销售热线: 4006222666 021-23163064



640GT



640XT

PUB.BDA15© CANON(CHINA)  
2015.02 PRINTED IN CHINA

0197W487